

Panasonic

[Καταναλωτικά προϊόντα](#) [Business](#) [Τεχνική Υποστήριξη](#) [Νέα](#) [Σχετικά με εμάς](#)



Φωτογραφική μηχανή LUMIX GH6 DC-GH6M

ΤΥΠΟΣ

Τύπος Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLM (Mirrorless)

Βάση άρμωσης φακού Άρμωση Micro Four Thirds

ΔΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τύπος	Αισθητήρας Live MOS (17,3 x 13,0mm)
Ενεργά pixel / Συνολικά pixel φωτογραφικής μηχανής	25,21 megapixels / 26,52 megapixels
Αντιανακλαστική επίστρωση	Ναι
Λόγος διαστάσεων / Φίλτρο χρωμάτων	4:3 / Φίλτρο πρωτεύοντων χρωμάτων
Σύστημα μείωσης σκόνης	Τύπος ολίσθησης αισθητήρα εικόνας

ΕΥΡΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Dynamic Range Boost ON: 13+ stops (V-Log)

Dynamic Range Boost OFF: 12+ stops (V-Log)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Φορμά αρχείων εγγραφής	JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW
Αναλογία πλευρών	4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
Μέγεθος αρχείου (Pixel)	4:3 5776x4336(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 11552x8672(XL)* /

	8192x6144(LL)* *Λειτουργία υψηλής ανάλυσης.
3:2	5776x3848(L) / 4096x2728(M) / 2944x1960(S) / 11552x7696(XL)* / 8192x5464(LL)* *Λειτουργία υψηλής ανάλυσης.
16:9	5776x3248(L) / 4096x2304(M) / 2944x1656(S) / 11552x6496(XL)* / 8192x4608(LL)* *Λειτουργία υψηλής ανάλυσης.
1:1	4336x4336(L) / 3072x3072(M) / 2208x2208(S) / 8672x8672(XL)* / 6144x6144(LL)* *Λειτουργία υψηλής ανάλυσης.
Ποιότητα εικόνας	RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard
Χρωματικός χώρος	sRGB, AdobeRGB

ΒΙΝΤΕΟ

Φορμά αρχείων εγγραφής	MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
Φορμά ήχου	MOV: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*) (4ch 48kHz/24-bit**, 96kHz/24-bit**) MP4: AAC (2ch 48kHz/16-bit) *Όταν συνδέετε μικρόφωνο φ3,5 mm ή το DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά). **Όταν συνδέετε το DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά).
Συχνότητα συστήματος	59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz

Περιοχή εικόνας του βίντεο

Εικόνα από ολόκληρο τον αισθητήρα (FULL) / Pixel προς pixel

MOV (*1) (*2) *Το HLG είναι επιλέξιμο.

59.94Hz [5.8K] 5760x4320 (4:3)

29.97p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

59.94Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)

59.94p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

47.95p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

29.97p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

59.94Hz [4.4K] 4352x3264 (4:3)

59.94p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

47.95p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε PIXEL/PIXEL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

59,94Hz [C4K] 4096x2160

119.88p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

59.94p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-

Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

59.94p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

47.95p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-

Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

47.95p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit

LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

29.97p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)



23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

23.98p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

*Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

59,94Hz [4K] 3840x2160

119.88p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

59.94p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

59.94p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

47.95p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

47.95p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

29.97p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

23.98p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

*Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

59,94Hz [FHD] 1920x1080

239.76p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/**

239.76p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*/**

119.88p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit



LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*
119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*
59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit
LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)
59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
47.95p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit
LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)
29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit
LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
29.97p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)
23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit
LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
23.98p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)
*Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).
*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το
DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή
βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)
**Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού
του τρόπου εγγραφής.

50.00Hz [5.8K] 5760x4320 (4:3)

25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*
*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού
του τρόπου εγγραφής.

50.00Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)

50.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*
25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*



*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

50.00Hz [4.4K] 4352x3264 (4:3)

50.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε PIXEL/PIXEL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

50,00Hz [C4K] 4096x2160

100.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

50.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

50.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

25.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

*Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

50,00Hz [4K] 3840x2160

100.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

50.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

50.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

25.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

*Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το



DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

50,00Hz [FHD] 1920x1080

200.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/**

200.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*/**

100.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*

100.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

50.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

50.00i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

25.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

*Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί.

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

**Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

24.00Hz [5.8K] 5760x4320 (4:3)

24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

24.00Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)

48.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*



*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

24.00Hz [4.4K] 4352x3264 (4:3)

48.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε PIXEL/PIXEL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

24,00Hz [C4K] 4096x2160

120.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

24.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

* Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

24,00Hz [4K] 3840x2160

120.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

24.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

* Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

24,00Hz [FHD] 1920x1080

120.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*

120.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit



LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

24.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)

*Όταν το Dynamic Range Boost έχει απενεργοποιηθεί (OFF).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

MP4 (*1)

59,94Hz [4K] 3840x2160

59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)*

29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)*

23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)*

29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

*To HLG είναι επιλέξιμο.

59,94Hz [FHD] 1920x1080

59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

50,00Hz [4K] 3840x2160

50.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)*

25.00p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)*

25.00p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

*To HLG είναι επιλέξιμο.

50,00Hz [FHD] 1920x1080

50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC)

24,00Hz -

-



Apple ProRes (*1) (*2)

59.94Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)

29.97p, 1.9Gbps (Apple ProRes 422 HQ) / 1.3Gbps (Apple ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
23.98p, 1.5Gbps (Apple ProRes 422 HQ) / 1.0Gbps (Apple ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

59.94Hz [C4K] 4096x2160 (*5)

59.94p, 1.9Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.3Gbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
29.97p, 972Mbps (ProRes 422 HQ) / 648Mbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
23.98p, 778Mbps (ProRes 422 HQ) / 519Mbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

59.94Hz [FHD] 1920x1080 (*5)

59.94p, 454Mbps (ProRes 422 HQ) / 302Mbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
29.97p, 227Mbps (ProRes 422 HQ) / 151Mbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
23.98p, 181Mbps (ProRes 422 HQ) / 121Mbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

50.00Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)

25.00p, 1.6Gbps (Apple ProRes 422 HQ) / 1.1Gbps (Apple ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

50.00Hz [C4K] 4096x2160 (*5)

50.00p, 1.6Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.1Gbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
25.00p, 811Mbps (ProRes 422 HQ) / 541Mbps (ProRes 422)
(H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)



50.00Hz [FHD] 1920x1080 (*5)	50.00p, 378Mbps (ProRes 422 HQ) / 252Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 189Mbps (ProRes 422 HQ) / 126Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
24.00Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)	24.00p, 1.5Gbps (Apple ProRes 422 HQ) / 1.0Gbps (Apple ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
24.00Hz [C4K] 4096x2160 (*5)	24.00p, 779Mbps (ProRes 422 HQ) / 519Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)
24.00Hz [FHD] 1920x1080 (*5)	24.00p, 182Mbps (ProRes 422 HQ) / 121Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΡΕ

MOV (*1) *Το HLG είναι επιλέξιμο	59.94Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)	29.97p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 23.98p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.
	59,94Hz [C4K] 4096x2160	59.94p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 29.97p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)



29.97p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

23.98p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

23.98p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν η ενίσχυση δυναμικού εύρους (Dynamic Range Boost) έχει ενεργοποιηθεί (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

59,94Hz [4K] 3840x2160

59.94p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

29.97p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

29.97p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

23.98p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

23.98p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν η ενίσχυση δυναμικού εύρους (Dynamic Range Boost) έχει ενεργοποιηθεί (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

59,94Hz [FHD] 1920x1080

59.94p (H μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 240fps), 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*



59.94p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 300fps), 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

29.97p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 240fps), 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*

29.97p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 300fps), 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

23.98p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 240fps), 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*

23.98p (Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 300fps), 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps όταν η περιοχή εικόνας του βίντεο έχει οριστεί σε PIXEL/PIXEL.

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν η επιλογή Dynamic Range Boost είναι ενεργοποιημένη (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

50.00Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)

25.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

50,00Hz [C4K] 4096x2160

50.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

25.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

25.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν το Dynamic Range



Boost έχει ενεργοποιηθεί (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

50,00Hz [4K] 3840x2160

50.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

25.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)

25.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν το Dynamic Range Boost έχει ενεργοποιηθεί (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

50,00Hz [FHD] 1920x1080

50.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 240fps), 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*

50.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 300fps), 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

25.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι is 240fps), 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*

25.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι is 300fps), 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps όταν η περιοχή εικόνας του βίντεο έχει οριστεί σε PIXEL/PIXEL.

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν η επιλογή Dynamic Range Boost είναι ενεργοποιημένη (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το



DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

24.00Hz [5.7K] 5728x3024 (17:9)

24.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H. 265/HEVC, LPCM)*

*Η περιοχή εικόνας του video ρυθμίζεται σε FULL κατά τη διάρκεια αυτού του τρόπου εγγραφής.

24,00Hz [C4K] 4096x2160

24.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H. 264/MPEG-4 AVC, LPCM)

24.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H. 265/HEVC, LPCM)*

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν το Dynamic Range Boost έχει ενεργοποιηθεί (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

24,00Hz [4K] 3840x2160

24.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps), 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H. 264/MPEG-4 AVC, LPCM)

24.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps), 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H. 265/HEVC, LPCM)*

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν το Dynamic Range Boost έχει ενεργοποιηθεί (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)



24,00Hz [FHD] 1920x1080

24.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 240fps), 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*

24.00p (η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 300fps), 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 120fps όταν η περιοχή εικόνας του βίντεο έχει οριστεί σε PIXEL/PIXEL.

*Η μέγιστη απόδοση του αισθητήρα είναι 60fps όταν η επιλογή Dynamic Range Boost είναι ενεργοποιημένη (ON).

*Απαιτούνται ο AC Adaptor DMW-AC10 (προαιρετικό αξεσουάρ) και το DC Coupler DMW-DCC17 (προαιρετικό αξεσουάρ) για να γίνει εγγραφή βίντεο σε 61fps ή περισσότερο σε μία μονάδα USB-SSD. (*7)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USB-SSD (*6)

Yes (ON / OFF)

ΕΞΟΔΟΣ HDMI ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ RAW (*5)

Συμβατές εξωτερικές συσκευές

ATOMOS HDMI field monitor/recorder "Ninja V+" / "Ninja V"

* Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ATOMOS για την πληροφόρηση σχετικά με την αντίστοιχη έκδοση firmware του ATOMOS Ninja V+ ή του ATOMOS Ninja V.

* Η εγγραφή σε κάποιες ποιότητες εγγραφής δεν είναι διαθέσιμη με χρήση του "Ninja V".

* Απαιτείται software που υποστηρίζει ProRes RAW για να επεξεργαστείτε βίντεο RAW που έχετε γράψει με το ATOMOS Ninja V+ ή το ATOMOS Ninja V. Εφαρμόστε τα LUT (Look up table) που είναι διαθέσιμα στο παρακάτω site υποστήριξης χρήστη, ώστε να έχετε την ίδια χρωματική διαβάθμιση με το V-Log/V-Gamut

https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/

* Ανάλογα με την περίπτωση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες.



Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR, Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR (*7)

* Για αναπαραγωγή βίντεο Blackmagic RAW απαιτείται το DaVinci Resolve ή το DaVinci Resolve Studio. Για επεξεργασία βίντεο Blackmagic RAW απαιτείται το DaVinci Resolve Studio.

* Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Blackmagic Design για τις πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη έκδοση firmware του Blackmagic Video Assist 5" 12G HDR και του Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR.

*Ανάλογα με την περίπτωση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες.

* Κατά την εγγραφή 4K 120p/100p ή 5.7K 60p/50p, συνιστάται σταθερό bitrate 5:1 ή λιγότερο για εγγραφή σε SSD και 8:1 ή λιγότερο για εγγραφή σε κάρτα SD.

Ποιότητα εγγραφής

NTSC (59.94Hz) [5.8K] 5760x4320 (4:3)	29.97p, 12-bit (LPCM) 23.98p, 12-bit (LPCM)
--	--

NTSC (59.94Hz) [5.7K] 5728x3024 (17:9)	59.94p, 12-bit (LPCM) 29.97p, 12-bit (LPCM) 23.98p, 12-bit (LPCM)
---	---

NTSC (59.94Hz) [4.4K] 4352x3264 (4:3)	59.94p, 12-bit (LPCM)
--	-----------------------

NTSC (59.94Hz) [C4K] 4096x2160 (17:9)	119.88p, 12-bit (LPCM) 59.94p, 12-bit (LPCM) 29.97p, 12-bit (LPCM) 23.98p, 12-bit (LPCM)
--	---

PAL (50.00Hz) [5.8K] 5760x4320 (4:3)	25.00p, 12-bit (LPCM)
---	-----------------------



PAL (50.00Hz) [5.7K] 5728x3024 (17:9)	50.00p, 12-bit (LPCM) 25.00p, 12-bit (LPCM)
--	--

PAL (50.00Hz) [4.4K] 4352x3264 (4:3)	50.00p, 12-bit (LPCM)
---	-----------------------

PAL (50.00Hz) [C4K] 4096x2160 (17:9)	100.00p, 12-bit (LPCM) 50.00p, 12-bit (LPCM) 25.00p, 12-bit (LPCM)
---	--

Φορμά ήχου

LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*) (4ch 48kHz/24-bit**, 96kHz/24-bit**)

*Όταν συνδέετε μικρόφωνο Φ3,5 mm ή το DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά). **Όταν συνδέετε το DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά).

ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ

Τύπος

Σκόπευτρο OLED Live View

Pixel

Περίπου 3,68 εκ. κουκίδες

Οπτικό πεδίο / Μεγέθυνση

Περίπου 100% / Περίπου 1,52x / 0,76x (ισοδύναμο με μηχανή 35mm) με φακό 50mm στο άπειρο- -1,0 m-1, όταν η αναλογία πλευρών έχει ορισθεί σε 4:3

Ρύθμιση προσοφθάλμιου σημείου / δίοπτρας

Περίπου 21mm στο άπειρο; -1.0 m-1 / -4.0 - +3.0 (δίοπτρες)



Αισθητήρας οφθαλμού	Ναι
----------------------------	-----

ΠΙΣΩ ΟΘΟΝΗ

Τύπος	Οθόνη TFT LCD με έλεγχο στατικής αφής
--------------	---------------------------------------

Μέγεθος οθόνης	Με κλίση και ελεύθερη περιστροφή, 7,6 εκ (3,0 ίντσες), αναλογία πλευρών 3:2
-----------------------	---

Pixel	Περίπου 1,84 εκ. κουκίδες
--------------	---------------------------

Οπτικό πεδίο	Περίπου 100%
---------------------	--------------

ΕΣΤΙΑΣΗ (*3)

Τύπος	Σύστημα AF βασισμένο στην αντίθεση
--------------	------------------------------------

Τεχνολογία DFD	Ναι
-----------------------	-----

Τρόπος εστίασης	AFS (μονή λήψη) / AFC (συνεχόμενη λήψη) / MF
------------------------	--

Τρόπος λειτουργίας AF	Παρακολούθηση / Αυτόματη εστίαση πλήρους περιοχής / Ζώνη (οριζόντια/κατακόρυφη) / Ζώνη / Μίας περιοχής / 1+ περιοχής / Pinpoint.
------------------------------	--

*Η αυτόματη ανίχνευση μπορεί να ενεργοποιηθεί για εναλλαγή μεταξύ ανθρώπου/προσώπου/ματιού/ζώου+ανθρώπου. Εκτός από την περίπτωση που έχει οριστεί το Pinpoint.



Εύρος ανίχνευσης AF	EV -4 -18 (F2.0, ισοδύναμο ISO100, AFS)
Προσαρμοσμένη ρύθμιση AF	Ευαισθησία AF, Ευαισθησία εναλλαγής περιοχής AF, Πρόβλεψη κινούμενου αντικειμένου
Βοηθητικός φωτισμός AF	Ναι
Κλείδωμα AF	Ρυθμίστε το κουμπί Fn στο προσαρμοσμένο μενού σε κλείδωμα αυτόματης εστίασης
Έλεγχος δακτυλίου εστίασης	Μη γραμμικό (Nonlinear) / Γραμμικό (Linear*) (90°/ 120°/ 150°/ 180°/ 210°/ 240°/ 270°/ 300°/ 330°/ 360°/ 720°/ 1080°/ Μέγιστο (Maximum)) *Με χρήση συμβατού φακού.
Άλλα	AF-ON, AF-ON: Near Shift, AF-ON: Far Shift, Focus Limiter, Focus Peaking, 1-Area AF Moving Speed, Continuous AF (during motion picture recording), Focus/Shutter Priority, Focus Switching for Vert/Hor, AF/AE Lock Hold, AF+MF, MF Assist, MF Guide, Focus Ring Lock, Show/Hide AF Mode, Shutter AF, Half Press Shutter, Quick AF, Eye Sensor AF, Loop Focus Frame, Enlarged Live Display (Video), Touch Shutter, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Lens Focus Resume

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σύστημα φωτομέτρησης	Σύστημα ανίχνευσης πολλαπλών μοτίβων 1.728 ζωνών
Τρόπος φωτομέτρησης	Πολλαπλή μέτρηση / Κέντρου βάρους / Σημειακή (Spot) / Με έμφαση στις φωτεινές περιοχές
Εύρος φωτομέτρησης	EV 0-18 (φακός F2.0, ισοδύναμο ISO100)



Επιλογέας λειτουργίας

Πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης (P) / Προτεραιότητα διαφράγματος (A) / Προτεραιότητα ταχύτητας (S) / Χειροκίνητη έκθεση (M) / Creative Video (P/A/S/M)* / Προσαρμοσμένη 1, 2, 3, 4 / Intelligent Auto
*Είναι διαθέσιμες οι ίδιες λειτουργίες P/A/S/M.

Αντιστάθμιση έκθεσης

±5EV (±3EV για βίντεο) σε βήματα του 1/3 stop.

Αύξηση δυναμικής περιοχής

Ενεργοποιημένο / απενεργοποιημένο

Ευαισθησία ISO (Τυπική ευαισθησία εξόδου)**Στατική εικόνα**

[Normal]

Auto / 50 (Extended ISO) / 100-25600

[V-Log]

Auto / 125 (Extended ISO) / 250-12800

*Επιλέξιμο σε βήματα του 1/3 ή 1 EV stop.

Βίντεο

[Normal]

Dynamic Range Boost OFF (Base ISO 100): Auto / 50 (Extended ISO) / 100-12800

Dynamic Range Boost ON (Creative Video Mode) (Base ISO 800): Auto / 800-12800

[V-Log]

Dynamic Range Boost OFF (Base ISO 250): Auto / 125 (Extended ISO) / 250-12800

Dynamic Range Boost ON (Creative Video Mode) (Base ISO 2000): Auto / 2000-12800

[Hybrid Log Gamma]



Dynamic Range Boost OFF (Base ISO 250): Auto / 250-12800

Dynamic Range Boost ON (Creative Video Mode) (Base ISO 2000): Auto / 2000-12800

[HDMI RAW Data Output] (*5)

Dynamic Range Boost OFF (Base ISO 250): Auto / 250-12800

Dynamic Range Boost ON (Creative Video Mode) (Base ISO 2000): Auto / 2000-12800 (*6)

*Επιλέξιμο σε βήματα του 1/3 ή του 1 EV stop.

Κλειδίωμα ΑΕ

Ρυθμίστε το κουμπί Fn στο προσαρμοσμένο μενού σε κλειδίωμα αυτόματης έκθεσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

B.I.S. (5 άξονες / 7,5 stop*)

*Με βάση το πρότυπο CIPA [Κατεύθυνση Yaw/Pitch: εστιακή απόσταση f=60mm (ισοδύναμο f=120mm για μηχανή 35mm) με τον φακό H-ES12060.

Dual I.S.2 (7,5 stop**)

**Με βάση το πρότυπο CIPA [Κατεύθυνση Yaw/Pitch: εστιακή απόσταση f=140mm (ισοδύναμο f=280mm για μηχανή 35mm) με τον φακό H-FS14140.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ

Ισορροπία λευκού

AWB / AWBc / AWBw / Φως ημέρας / Συννεφιά / Σκιά / Τεχνητός φωτισμός / Φλας / Ρύθμιση λευκού 1, 2, 3, 4 / Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος 1, 2, 3, 4



Ρύθμιση ισορροπίας λευκού	Μικρορύθμιση Blue/Amber, Μικρορύθμιση Magenta/Green
----------------------------------	---

Ρύθμιση θερμοκρασίας χρωμάτων	2500-10000K σε 100K
--------------------------------------	---------------------

ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗΣ

Τύπος	Φωτοφράκτης εστιακού επιπέδου
--------------	-------------------------------

Ταχύτητα φωτοφράκτη	Φωτογραφία: Bulb (Μέγ. 30 λεπτά), 1/8.000 - 60 Ηλεκτρονικός φωτοφράκτης εμπρόσθιας κουρτίνας: Bulb (Μέγ. 30 λεπτά), 1/2.000 - 60 Ηλεκτρονικός φωτοφράκτης: Bulb (Μέγιστο 60 δευτερόλεπτα), 1/32.000 - 60 Βίντεο: 1/25.000 - 1/25 Λειτουργία Creative Video M / Λειτουργία MF: 1/25.000 - 1/8
----------------------------	--

Αυτοχρονομέτρης	10 δευτ., 3 εικόνες / 2 δευτ. / 10 δευτ. / Προσαρμοσμένος χρόνος
------------------------	--

Τηλεχειριστήριο	Τηλεχειριστήριο DMW-RS2 (πωλείται ξεχωριστά)
------------------------	--

Αθόρυβη λειτουργία / Τύπος φωτοφράκτη	Ναι / Ναι (Αυτόματη / Μηχανική / Ηλεκτρονική εμπρόσθια κουρτίνα / Ηλεκτρονική / Ηλεκτρονική+NR)
--	---

BRACKET

Bracket αυτόματης έκθεσης	3, 5, 7 φωτογραφίες σε βήματα 1/3, 2/3 ή 1 EV, μεγ. ±3 EV, μονή/ριπή
----------------------------------	--

Bracket διαφράγματος	3, 5 ή όλες οι θέσεις
Bracket εστίασης	1 έως 999 φωτογραφίες, τα βήματα εστίασης μπορούν να ρυθμιστούν σε 10 επίπεδα
Bracket ισορροπίας λευκού	3 φωτογραφίες στον άξονα blue/amber ή στον άξονα magenta/green, ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος

ΛΗΨΗ ΜΕ ΡΙΠΗ

Ταχύτητα ριπής	Μηχανικός φωτοφράκτης / Ηλεκτρονικός φωτοφράκτης εμπρόσθιας κουρτίνας	H: 14 καρέ/δευτ (AFS/MF), 8 καρέ/δευτ (AFC) (με Live View) M: 6 καρέ/δευτ (AFS/MF) (με Live View), 5 καρέ/δευτ (AFC) (με Live View) L: 2 καρέ/δευτ (AFS/MF/AFC) (με Live View)
	Ηλεκτρονικός φωτοφράκτης	SH75: 75 καρέ/δευτ (AFS/MF) SH60: 60 καρέ/δευτ (AFS/MF) SH20: 20 καρέ/δευτ (AFS/MF) H: 14 καρέ/δευτ (AFS/MF), 7 καρέ/δευτ (AFC) (με Live View) M: 6 καρέ/δευτ (AFS/MF) (με Live View), 5 καρέ/δευτ (AFC) (με Live View) L: 2 καρέ/δευτ (AFS/MF/AFC) (με Live View)

Αριθμός φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευθούν	H/M/L* RAW+JPEG: Περισσότερες από 40 φωτογραφίες RAW: Περισσότερες από 65 φωτογραφίες**, Περισσότερες από 50 φωτογραφίες*** JPEG: Περισσότερες από 95 φωτογραφίες**, Περισσότερες από 90 φωτογραφίες*** *Μέχρι να επιβραδυνθεί η ταχύτητα λήψης ριπής. Όταν η εγγραφή πραγματοποιείται υπό συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται από την Panasonic. **Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα με CFexpress τύπου B ***Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα με ταχύτητα SD "UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)".
--	---



SH

RAW / RAW+JPEG / JPEG: 200 εικόνες

ΛΗΨΗ TIME LAPSE

Ναι

ANIMATION ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ

Ναι

ΦΛΑΣ

Τύπος φλας

Εξωτερικό φλας TTL (πωλείται ξεχωριστά)

Λειτουργία φλας

Auto* / Auto/Red-eye Reduction* / Forced On / Forced On/Red-eye Reduction / Slow Sync. / Slow Sync./Red-eye Reduction / Forced Off *Μόνο για iA.

Συγχρονισμός φλας

Συγχρονισμός 1ης κουρτίνας, συγχρονισμός 2ης κουρτίνας.

Ρύθμιση έντασης φλας

±3EV σε βήματα του 1/3 EV

Ακρίβεια συγχρονισμού

Λιγότερο από 1/250 δευτερολέπτου

Ασύρματος έλεγχος

Ναι (Όταν χρησιμοποιείται DMW-FL200L / FL360L / FL580L (πωλείται ξεχωριστά)), Ασύρματο κανάλι:
1ch/2ch/3ch/4ch

Υποδοχή συγχρονισμού φλας

Ναι

EXTRA TELE CONVERSION

2,0x (EX S), 1,4x (EX M) *Μόνο για λήψη φωτογραφιών.

ΣΤΥΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ**Στυλ φωτογραφίας**

Standard / Vivid / Natural / L. Classic Neo / Flat / Landscape / Portrait / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / L. Monochrome S / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / Hybrid Log Gamma / My Photo Style 1-11

Ρύθμιση εικόνας

Contrast / Highlight / Shadow / Saturation / Color Tone / Hue / Filter Effect / Grain Effect / Color Noise / Sharpness / Noise Reduction / ISO / WB

* Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την λειτουργία Photo Style.

ΦΙΛΤΡΟ

Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Cross Process / Bleach Bypass



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Επίπεδο Master Pedestal

31 βήματα

Επίπεδο φωτεινότητας

8-bit: 0-255 / 16-235 / 16-255
10-bit: 0-1023 / 64-940 / 64-1023

**Οθόνη κυματομορφής /
Ανυσματοσκόπιο**

Επιλέξιμο

Βοήθεια προβολής LUT

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: . vlt, . cube
Οθόνη / HDMI

Βοήθεια προβολής HLG

Οθόνη (MODE1 / MODE2 / OFF) / HDMI (AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF)

**Προβολή αποσυμπίεσης
αναμορφικού**

2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF

Synchro scan

Ναι

SS/Λειτουργία κέρδους

Διάρκεια φωτοφράκτη/ ISO / Γωνία/ISO / Διάρκεια φωτοφράκτη/dB

**Χρωματικές μπάρες / Τόνος
δοκιμής 1 kHz**

Ναι (SMPTE / EBU / ARIB) / Ναι

Έλεγχος καμπύλωσης

Ναι (σε λειτουργία Like709)



**Κόκκινο πλαίσιο ενδεικτικό
εγγραφής (REC)**

Ενεργοποιημένο / απενεργοποιημένο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΘΕΣΗΣ

Φωτογραφία / Βίντεο (ON/OFF)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Ναι

ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

REC / ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντιστάθμιση έκθεσης / Αύξηση δυναμικής περιοχής / Ευαισθησία / Ισορροπία λευκού / Στυλ φωτογραφίας / Λειτουργία φωτομέτρησης / Αναλογία πλευρών εικόνας / Ποιότητα εικόνας / Μέγεθος εικόνας / Σημειακή φωτομέτρηση (Spot) 1 λήψης / Μείωση θορύβου λήψης μακράς διάρκειας / Ελάχιστη ταχύτητα φωτοφράκτη / 1 λήψη RAW+JPG / Εφέ φίλτρου / Αυτόματη έκθεση με ένα πάτημα / Αυτόματη έκθεση με την αφή / Λειτουργία έκθεσης / Συγχρονισμένη σάρωση / Λειτουργία AF / Ρύθμιση ανίχνευσης AF / Ανίχνευση αντικειμένου / Προσαρμοσμένη ρύθμιση AF (Φωτογραφία) / Προσαρμοσμένη ρύθμιση AF (Βίντεο) / Μείωση περιοχής εστίασης / Ρύθμιση μείωσης περιοχής εστίασης / Focus Peak / Ευαισθησία Focus Peak / Ταχύτητα κίνησης AF 1 περιοχής / Κλείδωμα δακτυλίου εστίασης / Κλείδωμα AE / Κλείδωμα AF / Κλείδωμα AF/AE / AF-ON / AF-ON: Ολίσθηση κοντά / AF-ON: Ολίσθηση μακριά / Ορισμός περιοχής εστίασης / Προβολή ζωντανής εικόνας σε μεγέθυνση (Βίντεο) / Λειτουργία φλας / Προσαρμογή φλας / Ρύθμιση ασύρματου φλας / Ρύθμιση τρόπου λήψης (drive) / Bracketing / Αθόρυβη λειτουργία / Σταθεροποιητής εικόνας / Τύπος φωτοφράκτη / Επιπλέον μετατροπή σε τηλεφακό / Φορμά λήψης / Ποιότητα λήψης / Ποιότητα λήψης (Η λίστα μου) / Μεταβλητός ρυθμός καρτέ / Εμφάνιση χρονικού κώδικα / Εξαγωγή βίντεο RAW μέσω HDMI (*5) / Πληροφορίες ήχου / Εμφάνιση στάθμης



εγγραφής ήχου / Σίγαση εισόδου ήχου / Ρύθμιση στάθμης εγγραφής ήχου / Ποιότητα εγγραφής ήχου / Περιοριστής στάθμης εγγραφής ήχου / Είσοδος μικροφώνου 4ch / Ρύθμιση προσαρμογέα μικροφώνου XLR / Κανάλι παρακολούθησης ήχου / Σταθεροποιητής ήχου / Ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας (Βίντεο) / Ενίσχυση Σταθεροποιητή Εικόνας (Βίντεο) / Περιοχή εικόνας του βίντεο / Μετάβαση εστίασης / Γρήγορο μενού / Διακόπτης εγγρ./αναπαραγωγής / Εγγραφή βίντεο / Εγγραφή βίντεο (Δημιουργικό βίντεο) / Διακόπτης επιλογής LVF/οθόνης / Διακόπτης δακτυλίου λειτουργίας / Προεπισκόπηση / Προεπισκόπηση εφέ διαφράγματος / Συνεχής προεπισκόπηση / Βοήθημα ευθυγράμμισης ορίζοντα / Ιστόγραμμα / Σημειακή φωτομέτρηση φωτεινότητας / Μαρκάρισμα περιοχής του καρέ / Γραμμή πλέγματος φωτογραφίας / Ενίσχυση Live View / Μονόχρωμο Live View / Νυχτερινή λειτουργία / Επιλογές εμφάνισης LVF/οθόνης / Προβολή βίντεο κατά προτεραιότητα / Μοτίβο ζέβρας / Υποβοήθηση προβολής LUT (οθόνη) / Υποβοήθηση προβολής LUT (HDMI) / Επιλογή LUT / Υποβοήθηση προβολής HLG (οθόνη) / Υποβοήθηση προβολής HLG (HDMI) / Διαφανής επικάλυψη / Σημείο επιβεβαίωσης λειτουργίας I.S. / Κυματομορφή / Διανυσματοσκόπιο / Προβολή αποσυμπίεσης αναμορφικού / Μπάρες χρώματος / Έλεγχος δακτυλίου εστίασης / Έλεγχος zoom / Βηματικό zoom / Ταχύτητα zoom / Πληροφορίες φακού / Υποδοχή κάρτας προορισμού / WiFi / Λειτουργία ανεμιστήρα / Αποθήκευση στην προσαρμοσμένη λειτουργία / Καμία ρύθμιση / OFF (Απενεργοποίηση παρατεταμένου πατήματος) / Επαναφορά προεπιλογής

PLAY / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Magnify from AF Point / LUT View Assist (Monitor) / HLG View Assist (Monitor) / Anamorphic Desqueeze Display / RAW Processing / Delete Single / Protect / Rating 1, 2, 3, 4, 5 / Copy / Rec/Playback Switch / LVF/Monitor Switch / Video Record / Video Record (Creative Video) / Night Mode / Card Slot Change / Sound Monitoring Channel(Play) / Wi-Fi / Fan Mode / Send Image (Smartphone) / LUT View Assist (HDMI) / HLG View Assist (HDMI) / No Setting / Off (Disable Press and Hold) / Restore to Default

ΓΛΩΣΣΑ OSD

Ανατρέξτε στο φύλλο "OSD"

ΚΤΥΠΩΣΗ

Συμβατό με PictBridge

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

USB

USB Type-C (SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2))

HDMI (*4)

HDMI

HDMI TypeA

Ήχος: ON / OFF, MP4: 2ch, MOV: 2ch (Όταν το [4ch Mic Input] έχει ρυθμιστεί σε OFF.), 4ch (Όταν το [4ch Mic Input] έχει ρυθμιστεί σε ON.)

Monitor-through

4:2:2 10bit (όταν το [Rec Quality] έχει οριστεί σε [4:2:2 10bit] ή [4:2:0 10bit].)

4:2:2 8bit (όταν το [Rec Quality] έχει οριστεί σε [4:2:0 8bit].)

4K/120p / 4K/100p (*7)

Down Convert: Auto / C4K/4K / 1080p / 1080i / OFF

Αναπαραγωγή

59.94Hz: 8K/30p* / C4K/120p / C4K/60p / C4K/30p / 4K/120p / 4K/60p / 4K/30p / 1080/120p / 1080p / 1080i / 720p** / 480p**

50.00Hz: 8K/25p* / C4K/100p / C4K/50p / C4K/25p / 4K/100p / 4K/50p / 4K/25p / 1080/100p / 1080p / 1080i / 720p** / 576p**

24.00Hz: 8K/24p* / C4K/120p / C4K/24p / 4K/120p / 4K/24p / 1080/120p / 1080p

*Μόνο για αναπαραγωγή φωτογραφιών. **Μόνο για αναπαραγωγή.

Είσοδος τηλεχειριστηρίου

φ 2,5mm



Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο	Στερεοφωνικό Ακύρωση θορύβου ανέμου (Wind Noise Canceller): Απενεργοποιημένο / Κανονικό / Υψηλό (OFF / Standard / High)
	Εξωτερικό μικρόφωνο / Είσοδος εξωτερικής συσκευής ήχου	φ 3,5mm για εξωτερικό μικρόφωνο / εξωτερική συσκευή ήχου MIC (Plug-in Power) / MIC / LINE Ακύρωση θορύβου ανέμου: Απενεργοποιημένο / Χαμηλό / Κανονικό / Υψηλό (OFF / Low / Standard / High) *Όταν συνδέετε το DMW-MS2 (πωλείται ξεχωριστά). Ειδικό μικρόφωνο: Στερεοφωνικό / Shotgun *Όταν συνδέετε το DMW-MS2 (πωλείται ξεχωριστά).
	Μικρόφωνο XLR	Ναι με το DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά)
	Είσοδος μικροφώνου 4ch	Ναι με το DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά)
	Ηχείο	Μονοφωνικό
	Έξοδος ακουστικών	φ3,5mm

Θύρα κάρτας

Θύρα 1: Κάρτα CFexpress (CFexpress Type B)

Θύρα 2: Κάρτα μνήμης SD / SDHC* / SDXC*

*Συμβατό με κάρτες μνήμης SDHC/SDXC UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 και κάρτες μνήμης SDXC UHS-II Video Speed Class 90.

TC IN/OUT

Ναι με καλώδιο μετατροπέα BNC (περιλαμβάνεται)

Καταμέτρηση

Μέτρηση κατά την εγγραφή (Rec Run) / Ελεύθερη μέτρηση (Free Run)

Λειτουργία χρονικού κώδικα

Drop Frame / Non-Drop Frame (Όταν έχει επιλεγεί η συχνότητα συστήματος [59.94Hz])

Έξοδος χρονικού κώδικα από το HDMI

Ενεργοποιημένο / απενεργοποιημένο

Ρύθμιση εξωτερικού χρονικού κώδικα

Συγχρονισμός TC / Αναφορά εξόδου TC

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Auto1 / Auto2 / Fast / Normal / Slow / OFF* *Το OFF μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία iA/P/A/S/M.

ΛΥΧΝΙΑ

Λυχνία ένδειξης εγγραφής (Tally) (εμπρός/πίσω) / Ένδειξη πρόσβασης στην κάρτα / Ένδειξη λειτουργίας / Ένδειξη φόρτισης / Ένδειξη σύνδεσης στο δίκτυο

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ



Wi-Fi
2.4GHz (STA/AP) (IEEE802.11b/g/n)
5GHz (STA) (IEEE 802.11a/n/ac)
Ασφάλεια: WPA/WPA2/WPA3
Παρακαλώ συμβουλευθείτε την ενότητα "Wi-Fi"

Bluetooth
Bluetooth® v5.0 (Bluetooth Low Energy (BLE))

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΣΜΑ*

Ναι *Η ανθεκτικότητα στη σκόνη και το πιτσίλισμα δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ζημιά εάν η μηχανή έρθει σε άμεση επαφή με σκόνη και νερό.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Μπαταρία
Μπαταρία Li-ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh) (περιλαμβάνεται)
Τροφοδοσία μέσω USB, φόρτιση μέσω USB, λειτουργία μέσω USB

**Διάρκεια ζωής μπαταρίας
(Πρότυπο CIPA)**

**Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα
CFexpress**

Περίπου 330 φωτογραφίες, 750 φωτογραφίες (λειτουργία Power Save LVF*) με H-ES12060 / DMW-BLK22

Περίπου 350 φωτογραφίες, 800 φωτογραφίες (λειτουργία Power Save LVF*) με H-FS12060 / DMW-BLK22

*Χρήση κάρτας Lexar CFexpress τύπου B. Υπό συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται από την Panasonic με βάση το πρότυπο CIPA. Όταν ο χρόνος για την είσοδο στη λειτουργία αναστολής έχει οριστεί σε 1 δευτ.

**Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα
μνήμης SD**

Περίπου 360 φωτογραφίες, 850 φωτογραφίες (λειτουργία Power Save LVF*) με H-ES12060 / DMW-BLK22



Περίπου 380 φωτογραφίες, 900 φωτογραφίες (λειτουργία Power Save LVF*) με H-FS12060 / DMW-BLK22

*Χρήση κάρτας μνήμης Panasonic SDXC. Υπό συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται από την Panasonic με βάση το πρότυπο CIPA. Όταν ο χρόνος για την είσοδο στη λειτουργία αναστολής έχει οριστεί σε 1 δευτ.

Κατά τη χρήση εξωτερικού USB-SSD ()**

Περίπου 320 φωτογραφίες με H-ES12060 / DMW-BLK22

Περίπου 330 φωτογραφίες με H-FS12060 / DMW-BLK22

*Χρησιμοποιώντας εξωτερικό SSD της Samsung (T5_1TB). Υπό συνθήκες δοκιμής που καθορίζονται από την Panasonic με βάση το πρότυπο CIPA.

Συνεχής χρόνος εγγραφής βίντεο (*1)

Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα CFexpress

MP4 [4K/60p]: Περίπου 80 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

MP4 [FHD/60p]: Περίπου 90 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης SD

MP4 [4K/60p]: Περίπου 90 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

MP4 [FHD/60p]: Περίπου 100 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

Κατά τη χρήση εξωτερικού USB-SSD ()**

MP4 [4K/60p]: Περίπου 70 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

MP4 [FHD/60p]: Περίπου 80 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

Πραγματικός χρόνος εγγραφής βίντεο (*1)

Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα CFexpress

MP4 [4K/60p]: Περίπου 40 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

MP4 [FHD/60p]: Περίπου 45 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης SD

MP4 [4K/60p]: Περίπου 45 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

MP4 [FHD/60p]: Περίπου 50 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060



Κατά τη χρήση εξωτερικού USB-SSD (*6)

MP4 [4K/60p]: Περίπου 35 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060
MP4 [FHD/60p]: Περίπου 40 λεπτά με H-ES12060 / H-FS12060

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)

Περίπου 138,4 x 100,3 x 99,6 mm / 5,45 x 3,95 x 3,92 ίντσες (χωρίς τις προεξοχές)

Βάρος

Περίπου 823 γρ. (σώμα με 1 κάρτα μνήμης SD και μπαταρία)
Περίπου 739 γρ. (μόνο το σώμα)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θερμοκρασία λειτουργίας (*5)

-10°C έως 40°C (14°F έως 104°F)

Υγρασία λειτουργίας

10% RH εως 80%RH

ΒΑΣΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Λογισμικό

Λήψη / Εγγραφή

LUMIX Tether

· Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Panasonic από έναν υπολογιστή. Σας επιτρέπει να αλλάζετε διάφορες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, να πραγματοποιείτε λήψη από μακριά και να αποθηκεύετε στον υπολογιστή τις εικόνες που τραβήχτηκαν από μακριά. Ελέγξτε τον παρακάτω ιστότοπο για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το λογισμικό.



http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html (Για Windows / Mac)

LUMIX Sync

· Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Panasonic από ένα smartphone. Επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/> (Για Android™ / iOS)

Αναπαραγωγή / Επεξεργασία

· Η μηχανή αυτή δεν συνοδεύεται από λογισμικό για την επεξεργασία αρχείων RAW στον υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, το SILKYPIX Developer Studio είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα του Ichikawa Soft Laboratory χρησιμοποιώντας υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/> (Για Windows / Mac)

Βασικά αξεσουάρ

Κιτ DC-GH6

Κάλυμμα σώματος, κάλυμμα υποδοχής φλας/αξεσουάρ, προσοφθάλμιο, κάλυμμα υποδοχής συγχρονισμού φλας, ιμάντας ώμου, μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο σύνδεσης USB (A-C), υποδοχή καλωδίου, καλώδιο μετατροπέα BNC

Κιτ DC-GH6L / Κιτ DC-GH6M

Κάλυμμα σώματος, κάλυμμα υποδοχής φλας/αξεσουάρ, προσοφθάλμιο, κάλυμμα υποδοχής συγχρονισμού φλας, λουράκι ώμου, μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο σύνδεσης USB (A-C), υποδοχή καλωδίου, καλώδιο μετατροπέα BNC, καπάκι φακού, κάλυμμα φακού, πίσω καπάκι φακού

· Οι Οδηγίες Χρήσης για τις προηγμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για λήψη από την ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών Panasonic LUMIX χρησιμοποιώντας υπολογιστή, smartphone ή tablet συνδεδεμένο στο Internet.



Σημείωση

(*1) Σχετικά με την εγγραφή βίντεο

- Οι κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή ποικίλλουν ανάλογα με το ρυθμό μετάδοσης bit και τον τύπο του φορμά.
Βίντεο με 72Mbp ή λιγότερο: κάρτα CFexpress, κάρτα μνήμης SD με SD Speed Class με Class 10 ή Video Speed Class 10 ή υψηλότερο
Βίντεο με 200Mbp ή λιγότερο: Κάρτα CFexpress, κάρτα μνήμης SD με UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3) ή Video Speed Class 30 ή υψηλότερο
Βίντεο με 400Mbp ή λιγότερο: Κάρτα CFexpress, κάρτα μνήμης SD με Video Speed Class 60 ή υψηλότερο
Βίντεο με 600Mbp ή λιγότερο: Κάρτα CFexpress, κάρτα μνήμης SD με Video Speed Class 90
Βίντεο με 800Mbp ή μεγαλύτερο, μεταβλητός ρυθμός καρέ με ALL-Intra ή ProRes της Apple: Κάρτα CFexpress

- Θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο για να συνεχιστεί η εγγραφή, εάν ο χρόνος συνεχούς εγγραφής υπερβαίνει τις ακόλουθες συνθήκες.

Βίντεο με λιγότερο από 72Mbps: 30 λεπτά

Βίντεο με 72Mbp ή περισσότερο: Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 4 GB

- Θα δημιουργηθεί ένα νέο αρχείο για να συνεχιστεί η εγγραφή, εάν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τις ακόλουθες συνθήκες.

[MP4] σε [FHD]: 4GB

[MP4] σε [4K]: 96GB

[MOV] σε 600Mbps ή λιγότερο: 192GB

[MOV] σε 800Mbps: 640GB

[ProRes] σε [5.7K]: 640GB

- Η εγγραφή 4:2:2 10-bit είναι μια λειτουργία εγγραφής για την παραγωγή ταινιών και το βίντεο πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία σε υπολογιστή. Το αρχικό βίντεο δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε τυπική τηλεόραση, συσκευή εγγραφής δίσκου Blu-ray™ και συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray™. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως το πάγωμα εικόνας κατά την αναπαραγωγή σε αυτές τις συσκευές.

- Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή ή εκτελείται συνεχής εγγραφή, η κάμερα μπορεί να σταματήσει την εγγραφή για να προστατευτεί. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η κάμερα.

(*2) Ο ήχος υψηλής ανάλυσης μπορεί να επιλεγεί μόνο κατά τη σύνδεση μικροφώνου Φ3,5 mm ή DMW-XLR1 (πωλείται ξεχωριστά).

(*3) Σχετικά με την αυτόματη εστίαση (AF)

- Η συνεχής αυτόματη εστίαση (AF) δεν είναι διαθέσιμη για λήψη βίντεο με υψηλό ρυθμό καρέ άνω των 120p (200p ή 240p). Θα είναι η λειτουργία AFS για αυτόματη εστίαση 1 περιοχής. Η λήψη βίντεο με υψηλό ρυθμό καρέ 200p απαιτεί ενημέρωση υλικολογισμικού για τον συμβατό φακό.
- Ο αυτόματος εντοπισμός δεν είναι διαθέσιμος για λήψη βίντεο με υψηλό ρυθμό καρέ άνω των 60p (100p ή 120p).
- Η παρακολούθηση και ο αυτόματος εντοπισμός δεν είναι διαθέσιμα όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI ή καλώδιο σύνδεσης USB για λήψη βίντεο υψηλού ρυθμού καρέ (100p ή 120p) πάνω από 60p.

(*4) Για να γίνει εξαγωγή βίντεο με ταχύτητα 4K ή υψηλότερη, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ultra High Speed HDMI (Type A– βύσμα Type A, έως 1,5 μ).

(*5) Το υλικολογισμικό πρέπει να ενημερωθεί στην έκδοση 2.0.

(*6) Το υλικολογισμικό πρέπει να ενημερωθεί στην έκδοση 2.2.

(*7) Το firmware πρέπει να είναι αναβαθμισμένο σε έκδοση 2.3.

[Facebook](#) [Instagram](#) [Youtube](#) [X](#)

[Sitemap](#) [Όροι Χρήσης](#) [Προστασία Προσωπικών Δεδομένων](#) [Πολιτική cookies](#) [Για εμάς](#)

 [Χώρα](#)

Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH

